

ESLINGAS ESTANDAR

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SEGÚN LONGITUD Y CARGA

Fabricadas con fibra sintética de alta resistencia, su relación peso capacidad de carga disminuye las probabilidades de accidentes, la distribución de carga en todo su ancho, no dañan las cargas, disminuye el efecto de shocks de cargas.



PATRÓN DE COLORES

AZUL	VERDE	AMARILLO	GRIS	ROJO	MARRÓN
30 mm	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm
1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg

*mm = ancho de eslinga - *kg = capacidad de carga

COEFICIENTES DE CARGAS SEGÚN USO

Directo	LAZO	"U"	120°	90°	45°
1	0.8	2	1	1.4	1.8

COEFICIENTE DE SEGURIDAD 6

Códigos de eslingas según capacidad de carga y longitud

	1000 kg.	2000 kg.	3000 kg.	4000 kg.	5000 kg.	6000 kg.
1 m.	50110001	50120001	50130001	50140001		
2 m.	50110002	50120002	50130002	50140002	50150002	50160002
3 m.	50110003	50120003	50130003	50140003	50150003	50160003
4 m.	50110004	50120004	50130004	50140004	50150004	50160004
5 m.	50110005	50120005	50130005	50140005	50150005	50160005
6 m.	50110006	50120006	50130006	50140006	50150006	50160006



ETIQUETA

Lote N°:

FECHA DE FAB.

LOTE

x-urban

ESLINGA PLANA CINTA POL. SINT.

CODIGO

ANCHO mm

LONGITUD m

Coefficiente 6

60° 1 kg

45° 0 kg

30° 0 kg

Inspeccionar la eslinga antes de cada uso.

Evitar el contacto con bordes filosos.

No someter a sobrecargas ni altas temperaturas.

SEGÚN NORMA

IRAM 5378

INDUSTRIA ARGENTINA



CARACTERÍSTICAS

- Eslinga fabricada con cinta poliéster de alta tenacidad.
- Coeficiente de seguridad: 6.
- Costuras multifilamento.
- Ojales reforzados.



NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN

- Según Norma IRAM 5378