

LÍNEA DE VIDA SOGA CON OJAL

FICHA TÉCNICA

USO

La línea en soga de $\varnothing 13$ mm con ojal es utilizada para facilitar el tránsito o trabajo de una persona por medio de un sistema anticaídas, anclado al sistema de manera permanente, mientras realiza su trabajo de altura.



UTILIZADA COMO COMPONENTE DE
UN SISTEMA ANTICAÍDAS

CÓDIGO SEGÚN LONGITUD

- 10 metros (CÓD: 303600100)
- 20 metros (CÓD: 303600200)
- 30 metros (CÓD: 303600300)
- 40 metros (CÓD: 303600400)
- 50 metros (CÓD: 303600500)
- 60 metros (CÓD: 303600600)
- 70 metros (CÓD: 303600700)
- 80 metros (CÓD: 303600800)
- 90 metros (CÓD: 303600900)
- 100 metros (CÓD: 303601000)
- 110 metros (CÓD: 303601100)
- 120 metros (CÓD: 303601200)
- 130 metros (CÓD: 303601300)
- 140 metros (CÓD: 303601400)
- 150 metros (CÓD: 303601500)

TERMINACIÓN

Guardacabo plástico para soga de 13 mm inserto en ojal para evitar el desgaste.



CONFECCIÓN

- Soga $\varnothing 13$ mm compuesta por un trenzado de 24 cordines de poliester alta tenacidad; 1° y 2° alma: compuesta por un trenzado de 24 cordines de nylon 6.6.
- Mosquetón de 55mm de apertura con doble-traba de seguridad.
- Ojal plástico de alta resistencia
- Protector de costura en material termocontraíble de alta resistencia.



INFORMACIÓN DE ETIQUETAS

- Nombre del producto
- Código de producto
- Fecha de fabricación
- N° de lote



NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN

- Según Norma IRAM 3605